



BP 800 AS

Fardeleuse par film thermo rétractable avec barre de soudure

- **Barre de soudure : 760 mm**
- Fardeleuse automatique avec entrée en ligne
- Barre de soudure : 760 mm
- Tunnel à chambre individuelle
- Longueur maximale du paquet : 1200 mm
- Capacité de production maximale jusqu'à 12 paquets par minute
- **Convoyeur d'entrée à vitesse variable contrôlé par variateur de vitesse**
- Déroulement motorisé de la bobine supérieure contrôlé par Inverter
- Déroulement motorisé de la bobine inférieure
- Guides produit sur le convoyeur d'entrée réglables en largeur et hauteur
- Fonctionnement par lecture de la photocellule ou longueur du paquet
- Fonctionnement en modalité automatique, semi-automatique, passage libre
- Pieds de fixation, roues de déplacement, presseur ferme-produit, ventilateur de refroidissement à la sortie du tunnel inclus

- **Alimentation électrique 220 - 240 v / 380 – 415 v– 50 – 60 Hz –17180 W**
- **Production maxi : 12 ppm**
- **Hauteur maxi de produit : 380 mm**
- **Barre de soudure : 760 mm**
- **Dim machine (L x l x h) : 3035 x 1245 x 2150/2315mm – poids 640 kg**