



FP560A

Soudeuse en L modulaire

- **Barre de soudure: 560 x 430 mm**
- Soudeuse en L manuelle avec tunnel de thermo rétraction
- Capacité productive de 600-800 paquets/heure
- Hauteur maximum du paquet: 230 mm
- Double électro-aimant de retenue cloche, qui réduit au minimum la pression du bras de soudure de la part de l'opérateur, afin d'obtenir une bonne soudure
- Déviateur de paquet
- Lame soudante avec couverture en téflon - Refroidissement des barres de soudure à circuit fermé par liquide
- Visualisation du niveau du liquide de refroidissement
- Plans de travail de la soudeuse et du tunnel réglables à l'aide d'une manivelle externe - Bouton d'urgence
- Sortie automatique du paquet à l'aide d'un tapis motorisé
- Système de contrôle Flextron® doté d'un panneau de contrôle LCD alfa-numérique avec une carte à microprocesseur à 16 bits et relais à l'état solide.
- section de puissance modulaire, séparée du panneau de contrôle et caractérisée par: - relais à l'état solide, qui durent plus longtemps et qui simplifient l'entretien - en cas de panne, il est possible de remplacer le seul module endommagé, sans perdre les données contenues dans la mémoire
- Ce système permet un contrôle simple et précis de toutes les opérations courantes, comme
- état de la machine
- nombre de paquets produits avec compteur de pièces électronique - réglage de la température de soudure
- vitesse de sortie du paquet
- possibilité de mémoriser jusqu'à six cycles de travail différents: par conséquent la production augmente et l'usage est simplifié
- possible mauvais fonctionnement - Films utilisables: PVC, Poliolefins et Polyéthylène
- Consommation énergétique réduite - Conformité aux normes CE
- **Alimentation électrique 220 - 240 v – 50 – 60 Hz – 2500 W**
- **Barre de soudure : 560 x 430 mm**
- **Haut maxi paquet : 230 mm**
- **Production moyenne : 600 / 1200 paquets/heure**
- **Dim machine (L x l x h) : 2020 x 790 x 1055 mm – poids 148 kg**